



**El adoquín CONPRE es aplicado como pavimento modulado para la construcción de vías, parqueaderos, áreas residenciales, andenes, entre otros.**

**Gracias a sus propiedades flexibles, este producto es de gran durabilidad y permite realizar reparaciones en el subsuelo sin necesidad de reemplazarlo.**

**Por su variedad de estilos, colores y resistencia, es ideal para espacios públicos donde se conjugan el tráfico peatonal y el vehicular.**

## **FUNCIONAMIENTO**

**Cumple con la Norma Técnica Colombiana ICONTEC 2017.**

El concreto prefabricado y sus diferentes aplicaciones para pisos y suelos, es considerado como un pavimento flexible y modulado que al momento de la aplicación de una carga, distribuye los esfuerzos, eliminando las fisuras y el agrietamiento.

## INSTALACIÓN

Para una correcta instalación, se debe partir de un suelo nivelado y compactado, utilizando una base granular. Se debe realizar un confinamiento usando bordillos o muretes vaciados. Luego del confinamiento, se esparce una capa de arena para concreto con un espesor de 3 a 5 cms sin compactar, y sobre esta base de arena se instalan las piezas. Una vez realizado esto, se esparce arena delgada para sellar las separaciones y finalmente se compacta con una vibro-compactadora.

### Adoquín Tipo Gramoquín

Dimensiones (cm)	Nombre	Peso (Kg)	Resistencia (Mpa)	Rendimiento
	Gramoquín		A	(U/m <sup>2</sup> )
40 x 40 x 08	Diagonal	16	31	6.25

## Contáctenos

OFICINA: Cr 50 79sur - 03 Ed. Promisión of. 403 - Medellín

TEL. (4) 847 51 66- 847 51 71

PLANTA: Vía Angelópolis Km 1.5 Después de Paso nivel - Amagá

[www.conpre.com](http://www.conpre.com)